

trevi collection

STONE EFFECT

SINTESI

Light dancing on stone

trevi avorio 60x119,8 rect - beige 60x119,8 rect



trevi collection

Trevi captures the essence of natural stone through the sophisticated language of porcelain stoneware, offering a surface that harmonizes with contemporary architecture. The vein-cut version introduces a graphic rhythm that emphasizes the grain of the material, opening up new possibilities for architectural interpretation.

Trevi interpreta l'essenza della pietra naturale attraverso il linguaggio evoluto del gres porcellanato, offrendo una superficie capace di dialogare con l'architettura contemporanea. La versione vein cut introduce un ritmo grafico che enfatizza la direzione della materia, offrendo nuove possibilità di interpretazione architettonica.

Trevi interprète l'essence de la pierre naturelle à travers le langage sophistiqué du grès cérame, offrant une surface capable de dialoguer avec l'architecture contemporaine. La version « vein cut » introduit un rythme graphique qui met en valeur la direction du matériau, offrant ainsi de nouvelles possibilités d'interprétation architecturale.

Trevi interpretiert die Essenz des Natursteins durch die weiterentwickelte Formensprache des Feinsteinzeugs und bietet eine Oberfläche, die mit der zeitgenössischen Architektur in Dialog tritt. Die Ausführung „Vein Cut“ bringt einen grafischen Rhythmus ein, der die Maserung des Materials betont und neue Möglichkeiten der architektonischen Gestaltung eröffnet.



trevi beige 60x119,8 rect - 119,8x119,8 rect



treve vein cut beige 60x119,8 rect



treve avorio 60x119,8 rect



trevi vein cut avorio 60x119,8 rect

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

R11
outdoor
20mm
HP 20mm

B
outdoor

C
20mm
HP 20mm

V3


< 175 mm³







TREVI | COLOURS


avorio


beige

SURFACES/IN


nat

SURFACES/OUTDOOR


outdoor
ONE4ALL


20mm
ONE4ALL


HP 20mm
ONE4ALL

SIZES



119,8x119,8 | 48"x48"
rect
⚙ 8,2 mm
• nat



60x119,8 | 24"x48"
rect
⚙ 8,2 mm
• nat
• outdoor R11 B ⓘ



80,2x80,2 | 32"x32"
rect
⚙ 8,2 mm
• nat
• outdoor R11 B ⓘ




60x60 | 24"x24"
rect
⚙ 8,2 mm
• nat



80x80 | 32"x32"
rect
⚙ 20 mm
• 20 mm R11C ⓘ beige
20 | TWENTY



60,4x60,4 | 24"x24"
rect
⚙ 20 mm
• 20 mm R11C ⓘ beige
• HP 20 mm R11C ⓘ beige
20 | TWENTY



60x119,8 | 24"x48"
stick rect
⚙ 8,2 mm

PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY

V3


< 175 mm³







TREVI VEIN CUT | COLOURS


avorio


beige

SURFACES/IN


nat

SIZES



60x119,8 | 24"x48"
rect
⚙ 8,2 mm
• nat



avorio



beige



vein cut
avorio




vein cut
beige



trevi vein cut beige 60x119,8 rect



trevi beige stick 60x119,8 rect - beige 60x119,8 rect



mosaico T36
30x30 | 12"x12"
available in all trevi colours



battiscopa
5x60 | 2"x24"
available in all trevi colours

SIZES	✚mm	pcs/box	sqm/box	kg/sqm	box/plt	sqm/plt	kg/plt
119,8x119,8 48"x48" rect	8,2	2	2,88	20,00	22	63,36	1292
80x80 32"x32" rect 20 mm 	20	1	0,64	43,50	45	28,8	1252
60x119,8 24"x48" rect	8,2	2	1,44	16,10	42	60,48	999
60x119,8 24"x48" rect outdoor 	8,2	2	1,44	16,10	42	60,48	999
60x119,8 24"x48" stick rect	8,2	2	1,44	16,10	42	60,48	999
80,2x80,2 32"x32" rect	8,2	2	1,29	16,10	49	63,21	1043
80,2x80,2 32"x32" rect outdoor	8,2	2	1,29	16,10	49	63,21	1043
60,4x60,4 24"x24" rect 20 mm 	20	2	0,73	43,60	32	23,36	1043
60,4x60,4 24"x24" rect HP 20 mm 	20	2	0,73	44,60	32	23,36	1067
60x60 24"x24" rect	8,2	4	1,44	16,10	32	46,08	767
30x30 12"x12" mosaico T36	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511
5x60 2"x24" rect battiscopa	8,2	14	-	-	-	-	-

trevi

TECH INFO

TECHNICAL SPECIFICATION CARATTERISTICA TECNICA CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT	REFERENCE STANDARD NORMA DI RIFERIMENTO NORME DE REFERENCE BESUGSNORM	REQUIRED VALUE VALORE RICHIESTO VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT	COMPLIANCE WITH THE STANDARD RISPONDENZA ALLA NORMA CONFORMITÉ À LA NORME EINHALTUNG DER NORM
---	--	--	---

water absorption (E) assorbimento d'acqua (E) absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%	according to conforme conforme Konform
---	--	---------------	--

breaking strength (S) forza di rottura (S) force de rupture (S) Bruchkraft (S)	 ISO 10545-4	thickness ≥ 7,5mm ≥ 1300 N thickness < 7,5mm ≥ 700 N	according to conforme conforme Konform
--	--	---	--

bending strength (R) resistenza alla flessione (R) résistance à la flexion (R) Biegefestigkeit (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	according to conforme conforme Konform
--	--	-------------------	--

deep abrasion resistance resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegenüber Tiefenabrieb	 ISO 10545-6	≤ 175 mm³	according to conforme conforme Konform
---	--	------------------	--

thermal shock resistance resistenza agli sbalzi termici résistance aux chocs thermiques Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen	 ISO 10545-9	no sample must have visible defects nessun campione deve presentare difetti visibili aucun échantillon ne doit présenter de défauts visibles kein Muster darf sichtbare Defekte aufweisen	according to conforme conforme Konform
---	--	---	--

frost resistance resistenza al gelo résistance au gel Frostbeständigkeit	 ISO 10545-12	resistant resistenti résistants widerstandsfähig	resistant resistenti résistants widerstandsfähig
--	--	--	--

slip resistance value fattore di resistenza alla scivolosità facteur de résistance à la glissance Faktor der Rutschfestigkeit	 DIN EN 16165 - ANNEX B	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	R11 outdoor R11 20mm R11 HP 20mm
--	---	--	---

slip resistance value for walking on wet surface with bare feet fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi facteur de résistance à la glissance en présence d'eau pieds nus Faktor der Rutschfestigkeit bei Vorhandensein von Wasser barfüßig	 DIN EN 16165 - ANNEX A	according to manufacturer's data secondo i dati del costruttore selon les données du fabricant gemäß den Daten des Herstellers	B outdoor C 20mm C HP 20mm
---	---	--	---

sizing features caratteristiche dimensionali caracteristiques dimensionelle Abmessungen	 ISO 10545-2	lenght and width lunghezza e larghezza / longueur et largeur / Länge und Breite thickness spessore / épaisseur / Stärke squareness ortogonalità / orthogonalité / Rechtwinkligkeit flatness planarità / planéité / Ebenheit	± 0,6% (max±2mm) ± 5,0% (max±0,5mm) ± 0,5% (max±2mm) ± 0,5% (max±2mm)	according to conforme conforme Konform
---	--	--	--	--

linear thermal expansion coefficient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire Koeffizient der linearen Wärmedehnung	 ISO 10545-8	test method available metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode	a ≤7 x 10⁻⁶/°C
--	--	---	----------------------------------

chemical resistance resistenza ai prodotti chimici résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien	 ISO 10545-13	min. B	according to conforme conforme Konform
--	---	---------------	--

stain resistance resistenza alle macchie résistance aux taches Beständigkeit gegenüber Flecken	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	according to conforme conforme Konform
---	---	-------------------	--

*** Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbsion E≤0,5% group Bla.** / Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo Bla. / Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe Bla. / Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo Bla.

Ceramiche Gresmalt Group reserves the right to make changes to the products in its catalogue without notice, and cannot be held liable for any direct or indirect damages arising from any changes. For all information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the most recent catalogue in force. The manufacturing sizes and the actual sizes of the porcelain stoneware trims and the sizes of products created by cutting porcelain stoneware may differ from the nominal dimensions required by applicable legislation and the related tolerances. The colours and the appearance of the products as shown in this catalogue are purely illustrative. Since ceramic materials tend to vary slightly in terms the colour tones featured in each article, if the items laid come from different production batches or consist of the same material in different sizes (including trims), the customer must check with the company's sales representative beforehand that the various items can be used together.

Gruppo Ceramiche Gresmalt si riserva di modificare i prodotti del proprio catalogo senza preavviso, declinando ogni responsabilità di danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Per tutti i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo catalogo aggiornato e in vigore. Le dimensioni di fabbricazione e le dimensioni reali dei pezzi speciali in gres porcellanato e dei sottoformati ottenuti per taglio del gres porcellanato possono derogare dalle dimensioni nominali previste dalle normative vigenti e dalle relative tolleranze. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali così come rappresentati nel presente catalogo sono da ritenere puramente indicativi. Poiché i materiali ceramici sono leggermente variabili nella tonalità di colore che caratterizza ogni articolo, nel caso in cui vengano posati lotti produttivi diversi del medesimo articolo, oppure nel caso in cui vengano posati su una medesima superficie formati diversi del medesimo articolo, inclusi pezzi speciali di corredo, il cliente dovrà verificare a priori con il referente commerciale dell'azienda l'abbinabilità dei diversi materiali che verranno utilizzati.

Gruppo Ceramiche Gresmalt se réserve le droit de modifier les produits de son catalogue sans préavis, en déclinant toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects résultant de d'éventuelles modifications. Pour toutes les données relatives aux codes, aux emballages et au poids, il faut toujours consulter le dernier catalogue mis à jour et en vigueur. Les dimensions de fabrication et les dimensions réelles des pièces spéciales en grès cérame et des sous-formats obtenus par découpe du grès cérame peuvent déroger aux dimensions nominales prévues par les réglementations en vigueur et les tolérances correspondantes. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux tels que représentés dans ce catalogue doivent être considérées comme purement indicatives. Étant donné que les matériaux céramiques peuvent présenter de légères variations au niveau de la tonalité qui caractérise chaque article, en cas de pose de différents lots de productions ou de différents formats d'un même article sur une même surface, y compris des pièces spéciales, le client devra vérifier a priori avec le référent commercial de la société la possibilité d'associer les différents matériaux utilisés.

Die Firma Gruppo Ceramiche Gresmalt behält sich vor, die Produkte in ihrem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden ab, die sich aus Änderungen ergeben. Für alle Daten in Bezug auf Codes, Verpackung und Gewichte ist es immer notwendig, den zuletzt überarbeiteten Katalog zu konsultieren. Die Herstellungsabmessungen und die tatsächlichen Abmessungen von Formteilen aus Feinsteinzeug und Unterformaten, die durch das Schneiden von Feinsteinzeug erhalten werden, können von den in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Nennabmessungen und den damit verbundenen Toleranzen abweichen. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Materialien, wie sie in diesem Katalog dargestellt sind, sind als rein indikativ zu betrachten. Da keramische Materialien in dem jeden Artikel kennzeichnenden Farbton leicht unterschiedlich sind, muss der Kunde im Falle der Verlegung verschiedener Produktionschargen desselben Artikels oder für den Fall, dass verschiedene Größen dieses Artikels auf die Oberfläche gelegt werden, einschließlich Sonderstücke, im Voraus mit dem Handelsvertreter des Unternehmens die Kombinierbarkeit der verschiedenen verwendeten Materialien überprüfen.

© **sintesi** may 2026

SINTESI
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale e amministrativa
Via Regina Pacis 136 – 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536 188 3000
info@gresmalt.it – www.sintesiceramica.it

“
”
Ceramics of Italy

a brand of:

gresmalt
GROUP

