

I Tuttofare - TF056I

CE EN 14688:2018



Artikel-Nr: **TF056BI**

Aufsatzwaschtisch 56x38 h14 cm. mit Hahnloch. Gewicht 11,6 Kg.



GLOBO

Inspired by **Life**



* Für Wasserhähnen auf Ablage



BATAFORM®



CERASLIDE®



Riflessi di Luce



Bagno di Colore

Artikel-Nr: **FI012BI**

Ablaufventil Push-Open für Waschtische mit Überlauf. Gewicht 0,5 Kg



Artikel-Nr: **FI012CR**

Verchromtes Ablaufventil Push-Open für Waschtische mit Überlauf. Gewicht 0,5 Kg





EN 14688:2018

GLOBO

Inspired by **Life**



Tipps für die richtige Reinigung

Keramikreinigung

Wir empfehlen die Verwendung von warmem Wasser in Kombination mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln

Zum Ansehen oder Herunterladen anklicken



DOP N° L001-01



CERASLIDE®

Ist das ergebnis jahrelanger forschung auf keramikglasuren und -anwendungen, die mehr schutz, eine höhere beständigkeit und eine einfache reinigung gewährleisten. die sorgfältige kontrolle der temperaturen in den verschiedenen brennphasen in einem zyklus, der 26h erreicht, garantiert dem sinterprozess eine perfekte homogenität der produkte durch reduzierung der porosität und verhinderung der ansammlung von resten.



BATAFORM®

Um eine stets grössere aufmerksamkeit gegenüber der hygiene zu gewährleisten, wurde die antibakterielle behandlung bataform entwickelt. dieses verfahren basiert auf der wirksamkeit auf die reaktion der silberionen, die die proliferation von bakterien hemmt. die von zertifizierten labors durchgeführten tests haben gemäss der richtlinie uni4543 einen drastischen rückgang des vorhandenseins von bakterien bestätigt, ohne dabei den glanz der glasur zu verändern. halten sie sich für die reinigungsvorgänge an die für die glasur ceraslide vorgegebenen empfehlungen.